



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

COD: ITA 14 40600 EXT

DATA: 05/2014

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

CE – Secondo allegato III della disposizione (UE) Nr. 305/2011
(Regolamentazione dei prodotti da costruzione)

MUROFORT

cod. 91333

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto:
EN 15651-1 Tipo F-EXT-INT
CLASSE: 7,5P
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
NUMERO DI LOTTO: SI VEDA LA CONFEZIONE DEL PRODOTTO
3. Uso o usi del prodotto da costruzione previsti dal produttore, conformemente alle relative specifiche tecniche armonizzate:
Sigillante per fughe per elementi di facciata
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
FERRITALIA Soc. Coop.
Via Longhin, 71 35129 PADOVA - Italia
5. Nome e recapito del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione, secondo l'allegato V:
SISTEMA 3; SISTEMA 3 PER IL COMPORTAMENTO AL FUOCO
7. Nel caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'organismo notificato SKZ - TeConA GmbH (1213) ha effettuato la verifica del tipo e il comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651-1, e ha rilasciato quanto segue: Rapporto di Prova

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

COD: ITA 14 40600 EXT

DATA: 05/2014

8. Nel caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione, per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non rilevante

9. Prestazione dichiarata
CONDIZIONAMENTO: Metodo A (secondo ISO 8339)
SUBSTRATO: Malta M2 (senza primer)

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente	NPD	
Ermeticità ad acqua e aria		
- Colabilità	≤ 3 mm	
- Perdita di volume	≤ 25%	
- Proprietà di adesione/allungamento dopo immersione in acqua a 23°C	≥ 25%	
- Durabilità	superato	

Qualora sia stata usata la Documentazione Tecnica Specifica, ai sensi degli articoli 37 o 38, i seguenti sono i requisiti ai cui risponde il prodotto:

Non rilevante

10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Il responsabile di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore di cui al punto 4.

Firma e nome del sottoscrittore
PAOLO LAIN **FERRITALIA S.c.r.l.**


Direttore Operativo

Limitazione di responsabilità: L'informazione contenuta in questa dichiarazione di prestazione è fornita in buona fede ed è ritenuta accurata alla data di pubblicazione di questo documento. A prescindere dagli intenti d'uso specificati in questo documento, l'utilizzatore del prodotto ha la responsabilità di assicurarsi che il prodotto sia corrispondente all'utilizzo desiderato e sia legalmente conforme allo stesso. Pertanto, Ferritalia non rilascia alcuna garanzia relative alla conformità del prodotto rispetto a qualsivoglia specifico utilizzo. Questa informazione non costituisce consiglio legale. La vendita del prodotto resta soggetta alle condizioni di vendita applicabili. L'utilizzatore deve fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto per le linee guida relative all'utilizzo del prodotto stesso.